

# Inhaltsversicherung Vereinsheime

## Ihre Angaben zum Risiko

Name und Anschrift des Kleingartenvereins, Parz.-Nr. / Bezeichnung

---

Bewirtschaftung

Ihre Antwort  Vereinsheim ohne  
Bewirtschaftung  
 Vereinsheim mit  
Bewirtschaftung

Art des Gebietes (Definition am Ende des Dokuments)

Ihre Antwort  aufgelockert bebaut  
 dicht bebaut  
 Industrie- / Gewerbegebiet

Einbrüche /-versuche in den letzten 5 Jahren

Ihre Antwort  Ja  Nein

Gebäudetyp

Ihre Antwort  bewohnt  
 unbewohnt

Bauartklasse (Definition am Ende des Dokuments)

Ihre Antwort  A  
 B  
 C

Befinden sich Sachen in Traglufthallen oder Zelten?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Steht das Gebäude / eines der Gebäude leer oder teilweise leer (Leerstand ab 40 % der Fläche)?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Hat das Gebäude / eines der Gebäude eine oder mehrere offene Seiten?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Sind die Außenwände des Gebäudes / eines der Gebäude überwiegend aus Holz oder hat das Gebäude / eines der Gebäude eine weiche Bedachung (z.B. Holz, Ried, Schilf oder Stroh)?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Sind die Schließzylinder der Außen- oder Abschlusstüren der Versicherungsräume durch eine der nachstehenden Schließzylinder- Abdeckungen (= Schutz gegen Herausreißen und Kernziehen) geschützt?

- Einbruchhemmendes Türschild mit Ziehschutz (Kernziehschutzbeschlag)
- Einbruchhemmende Rosette mit Ziehschutz (Kernziehschutzbeschlag)

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind an den Außen- oder Abschlusstüren der Versicherungsräume außenliegende Türbänder / Scharniere vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind außenliegende Türbänder / Scharniere durch eine der nachstehenden Sicherungen geschützt? - Bandseitensicherung Hinterhaken - Sicherung der Achsstifte

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind die Außen- oder Abschlusstüren der Versicherungsräume durch eine der nachstehenden Zusatzverriegelungen geschützt? Querriegelschloss mit Kernziehschutzrosette Kastenschloss mit Kernziehschutzrosette Stangenschloss mit Kernziehschutzrosette Innen-Vorlegestange Mehrpunktverriegelung mit Kernziehschutzrosette (keine Rollzapfen)

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen

soll durch Sicherungstechniker  
erfolgen.

Sind an den Außen- oder Abschlusstüren der Versicherungsräume Glaseinsätze  
vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind die vorhandenen Glaseinsätze durch eine der  
nachstehenden Sicherungen geschützt? - Von außen  
nicht abschraubbares Gitter - Metall-Rolladen mit Hoch-  
/Aufschiebeschutz - Rollgitter mit Hoch-  
/Aufschiebeschutz - Scherengitter mit Hoch-  
/Aufschiebeschutz

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden,  
wird aber innerhalb von 3  
Monaten nach  
Versicherungsbeginn durch  
Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden,  
aber Prüfung der vorhandenen  
Sicherungen  
soll durch Sicherungstechniker  
erfolgen.

Sind bei den Außen- oder Abschlusstüren der Versicherungsräume Ganzglastüren  
vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind die vorhandenen Ganzglastüren durch eine der  
nachstehenden Sicherungen geschützt? - Metall-  
Rolladen mit Hoch-/Aufschiebeschutz - Rollgitter mit  
Hoch-/Aufschiebeschutz - Scherengitter mit Hoch-  
/Aufschiebeschutz

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden,  
wird aber innerhalb von 3  
Monaten nach  
Versicherungsbeginn durch  
Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden,  
aber Prüfung der vorhandenen  
Sicherungen  
soll durch Sicherungstechniker  
erfolgen.

Sind zusätzlich Roll- / Sektion- oder Schiebetore (auch Garagentore) als Außen-  
oder Abschlusstüren der Versicherungsräume vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind vorhandene Roll- / Sektion- oder Schiebetore  
gegen Hoch- bzw. Aufschieben gesichert?

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden

- Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein
- Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind Fensterelemente / Fenstertüren, die von der Straße her nicht einsehbar und zu öffnen sind, vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Ist an allen nicht einsehbaren und zu öffnenden Fensterelementen / Fenstertüren mindestens eine der folgenden einbruchhemmenden Fenstersicherungen vorhanden: Metall-Rollladen mit Hochschiebeschutz oder Gitter?

- Ihre Antwort
- Sicherungen vorhanden
  - Sicherungen nicht vorhanden
  - Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein
  - Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind Fensterelemente / Fenstertüren, die von der Straße her einsehbar und zu öffnen sind, vorhanden

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Ist an allen einsehbaren und zu öffnenden Fensterelementen / Fenstertüren mindestens eine der folgenden einbruchhemmenden Fenstersicherungen vorhanden: Pilzkopf-Verriegelungen (mind. 4 Stück je Fensterelement / Fenstertür) und mit abschließbarem Griff oder Rahmenaufhebelsperre oder Rollladen mit Hochschiebeschutz oder Gitter?

- Ihre Antwort
- Sicherungen vorhanden
  - Sicherungen nicht vorhanden
  - Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein
  - Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind Schaufenster/ -inhalt und -auslage vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind an den Schaufenstern mindestens eine der folgenden Sicherungen vorhanden: Rollläden / Rollgitter mit Hochschiebeschutz, Gitter oder Durchbruch hemmende Verglasung nach VdS 2163 oder DIN EN 356 oder DIN 52290?

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind Kellerfenster / Lichtschächte vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Ist an allen Kellerfenstern / Lichtschächte mindestens eine der folgenden Sicherungen vorhanden: Gitterrostarretierung oder gesicherte Stahllochblende?

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Sind Lichtkuppeln vorhanden?

Ihre Antwort  Ja  Nein

Wenn Ja

Sind alle Lichtkuppeln mit Innengittern geschützt?

Ihre Antwort  Sicherungen vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden  
 Sicherungen nicht vorhanden, wird aber innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn durch Nachrüstung erfüllt sein  
 Sicherungen nicht vorhanden, aber Prüfung der vorhandenen Sicherungen

soll durch Sicherungstechniker erfolgen.

Gibt es Zugänge, die nicht durch die Regelungen zu den Mindestsicherungen erfasst sind? (Definition am Ende des Dokuments)

Ihre Antwort  Ja  Nein

Vorversicherer mit Jahresbeitrag

Ihre Antwort

---

---

Vorschäden in den letzten 5 Jahren bzw. 10 Jahren bei Elementar-Schäden (Anzahl und Gesamthöhe)

Ihre Antwort

---

---

#### **Definition Art des Gebietes**

##### **Dicht bebaut:**

Fast vollständig bebautes Gebiet wie z.B. die Innenstadt. Überwiegend Mietwohnhäuser oder Häuser mit gemischter Nutzung (Wohnungen, Geschäfte, Büros, usw.). Nicht jedoch trabantenstadtartige Wohnanlage.

##### **Aufgelockert bebaut:**

Größerer Abstand zwischen den Gebäuden. Häufig mit Grünflächen, unbebaute oder gewerblich genutzte Grundstücke. Insbesondere Stadtrandgebiete oder Ausfallstraßen. Nicht jedoch Industrie-/ Gewerbegebiet. Ist das versicherte Objekt mehr als 100 m, aber weniger als 300 m von Wohngebäuden entfernt, so ist in jedem Fall "Aufgelockert bebaut" anzukreuzen, auch wenn das übrige Gebiet dicht bebaut ist.

##### **Industrie- oder Gewerbegebiet:**

Überwiegend industriell oder gewerblich genutztes Gebiet ab einer Längenausdehnung von ca 300 m. Keine oder nur einzelne Wohnhäuser in dem Gebiet.

#### **Bauartklassen**

Bitte wählen Sie die Bauartklasse für den zu versichernden Risikoorort aus:

##### **Bauartklasse A:**

Bauwerke, die max. 30% aus brennbaren Baustoffen und einer massiven harten Bedachung bestehen.

##### **Bauartklasse B:**

Bauwerke, die mehr als 30% aber max. 50% aus brennbaren Baustoffen (Außenwände und Dächer gesamthaft) bestehen.

##### **Bauartklasse C:**

Bauwerke, die mehr als 50% aus brennbaren Baustoffen (Außenwände und Dächer gesamthaft) bestehen oder unabhängig des Anteils der brennbaren Baustoffe eine weiche Bedachung haben.

### **Mindestsicherung**

#### **Voraussetzungen für den Versicherungsschutz in der Einbruchdiebstahlversicherung sind:**

Die zu versichernden Sachen befinden sich in einem massiven Gebäude (Wände, Fußböden, Decken und Dächer) in fester Bauweise. Folgende Mindestsicherungen sind für alle Zugänge zu den Versicherungsräumen vorhanden:

#### **Zugänge über Türen**

1. Einsteckschloss komplett aus Metall und mit Profilzylinder.
2. Profilzylinder nach außen nicht überstehend.
- 3.1 Profilzylinder geschützt durch von innen verschraubte Sicherheitsrosette oder Sicherheitsbeschlag  
oder
- 3.2 Bei Aluminium- oder Stahltüren direkt im Türblatt eingelassene Profilzylinder, so dass nur der bewegliche Teil des Profilzylinders von außen sichtbar ist.
4. Bei Türzargen/Türrahmen aus Holz, Schließblech mit einbruchhemmender Wirkung.